

## 635nm 多模半导体光源 5W

### 产品描述

铭创光电生产的 635nm 高稳定多模半导体光源采用高性能半导体激光器，专业的电路设计（ACC 和 APC）和高精度的温控系统（ATC），保证了激光器能够高精度、高稳定性的工作；大屏彩色液晶，电流功率直观显示，功率稳定连续输出可调，可以根据客户要求提供相应的通讯接口和上位机软件。

#### 产品特点

输出功率高  
 结构紧凑  
 高稳定性和可靠性

#### 应用领域

红外夜观  
 材料分析  
 科学研究  
 激光照明/指示光



### 产品指标

参数	单位	数值
工作波长 <sup>1</sup>	nm	635
光谱宽度	nm	3
输出功率 <sup>2</sup>	W	1-5
短期稳定度（15 分钟） <sup>3</sup>	dB	≤0.1
长期稳定度（8 小时） <sup>3</sup>	dB	≤0.2
功率调节方式	-	精调/粗调, 从零可调
光纤类型	-	105/125um0.22NA
光纤长度	m	1
连接头类型	-	不带头 SMA-905 或者 FC/APC
工作温度	°C	-5~+50
储存温度	°C	-40~+85
功耗 <sup>4</sup>	W	40
供电方式	-	220V
产品尺寸	mm	280(L) X260(W) x120(H) 台式
通信接口	-	DB9 可选配上位机软件

备注：1 中心波长在 630-640nm 之间，典型值 635nm

2 输出功率是指不带隔离器件或者保护器件时的最大输出功率

3 稳定性的测试环境为 25°C，开机预热 30 分钟后

4 功耗为极限环境下的整体产品最大功耗。

### 选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型	封装类型
MC MPL	635-635nm S-其它	05-5W S-其它	1-105/125um NA0.22 S-其它	0-法兰 1-1m S-其它	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SM-SMA905 S-其它	T1-台式 T2-台式带通信接口 M1-模块 M2-模块带通信接口 S-其它

选型参考 MC MPL-635-05-1-1-N-T1

多模半导体光源，中心波长 635nm，输出最大功率 5W，光纤类型 105/125um NA0.22, 3mm 套管，尾纤长度 1 米，不带头，台式光源无上位机软件无通信接口。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。