

1064nm 高功率光纤环行器

产品描述

三端口光纤环行器是一种多端口非互易光学器件，光只能沿一个方向传播。信号若从端口 1 输入，则从端口 2 输出；而信号从端口 2 输入，则将从端口 3 输出，其输出损耗都很小；光从端口 2 输入时，从端口 1 输出时损耗很大，同样光从端口 3 输入时，从端口 1、2 中输出时损耗也很大。

铭创光电可以生产三端口、四端口、不同功率、不同波长的光纤环行器，产品广泛用在光纤激光器、仪器仪表、色散补偿装置、光纤传感、科学研究等领域。

产品特点	应用领域
低插入损耗	光纤激光器
高隔离度/高承受功率	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤传感/相干通信


产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064
工作波长范围	nm	±10
峰值隔离度 (Type)	dB	35
隔离度 (min)	dB	28
插入损耗 (Type)	dB	1.0
插入损耗 (max)	dB	1.5
偏振相关损耗	dB	0.15
承受光功率	W	1、2、5、10、20、30、50、100 可选
峰值功率 (脉冲)	KW	1 5 10 20 可选
串扰 (min)	dB	50
回波损耗 (min)	dB	45
光纤类型		HI1060、10/125DC、20/400DC 或其它
封装尺寸	mm	64x28x26 或其它
工作温度	°C	10-50
存储温度	°C	0-60

测温环境在 25°C；

以上数据不含头，不同功率封装尺寸不一样，具体规格需要联系我们确认。

封装尺寸



选型信息

MCHCI R	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	工作波长	功率大小	功率类型	峰值功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	
	1030-1030nm	01-1W	P-脉冲	0-连续光	H1-HI1060	08-0.8m	B-250um 裸纤	
	1064-1064nm	05-5W	C-连续	10-10KW	10/125DC-LMA-GDF-10/12	10-1.0m	L-900um 松套管	
		10-10W		20-20KW		5-M	15-1.5m	S-其它
		20-20W						S-其它



选型参考 MHCIR-1064-10-P-10-10/125DC-10-L-N

三端口高功率光纤环形器，中心波长 1064nm，受最大平均功率 10W，脉冲功率 10KW，LMA-GDF-10/125-M, 光纤长度 1 米, 900 μ m 松套管, 不含头。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。