

## 850nm 三端口保偏光纤环行器

### 产品描述

三端口保偏光纤环行器是一种多端口非互易光学器件，光只能沿一个方向传播。信号若从端口 1 输入，则从端口 2 输出；而信号从端口 2 输入，则将从端口 3 输出，其输出损耗都很小；光从端口 2 输入时，从端口 1 输出时损耗很大，同样光从端口 3 输入时，从端口 1、2 中输出时损耗也很大。

铭创光电可以生产三端口、四端口、不同功率、不同波长的光纤环行器，产品广泛用在光纤激光器、仪器仪表、色散补偿装置、光纤传感、科学研究等领域。

### 产品特点

低插入损耗

高隔离度和高消光比

高稳定性和可靠性

高承受功率

### 应用领域

光纤激光器

光纤放大器

光纤传感

光纤通信


### 产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	830/850
工作波长范围	nm	±10
峰值隔离 (Type)	dB	25
隔离度 (min)	dB	22
插入损耗 (Type)	dB	1.0
插入损耗 (max)	dB	1.5
消光比 (min)	dB	18 (B 型)、20 (F 型)
承受光功率	W	0.3、1、2、5、10 可选
工作轴		单轴工作或者双轴工作
峰值功率 (脉冲)	KW	<10@ns pulse
回波损耗 (min)	dB	45
光纤类型		PM850、PM780-HP
封装尺寸	mm	64x28x26
工作温度	°C	0~+60
存储温度	°C	-10~+75

测温环境在 25°C；

以上数据不含接头，如增加接头，插入损耗增加 0.8dB，回损降低 5dB，消光比降低 2dB，默认光纤慢轴对准 Key 键。

### 封装尺寸



### 选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	工作波长	平均功率	功率类型	工作轴	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
MCP CIR	830-830nm	00-0.3W	P-脉冲	B-双轴工作	P7-PM780-HP	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	850-850nm	01-1W 05-5W 10-10W	C-连续	S-慢轴工作 F-快轴工作	P8-PM850	10-1.0m 15-1.5m S-其它	L-900um 松套管 S-其它	FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它



**选型参考** MCPCIR-850-00-C-S-P7-10-L-FA

三端口保偏光纤环形器，中心波长 850nm, 连续功率 300mW, 慢轴工作, 光纤类型 PM780-HP, 光纤长度 1 米, 900um 松套管, FC/APC, 光纤慢轴对准 key 键。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。