

980nm 多模泵浦保护器 (25W)

产品描述

泵浦保护器是为了防止产生的 ASE 背向反射光对泵浦激光器造成损害，我们可以提供 800-2000nm 波段的不同功率的泵浦保护器。


产品特点	应用领域
高承受功率	光纤激光器
低插入损耗	光纤放大器
结构紧凑	光通信领域
高稳定性和可靠性	

产品指标

参数	单位	数值
泵浦激光器中心波长	nm	974/976
工作波长带宽	nm	±15
信号波长范围	nm	1020-1120, 1530-1570
插入损耗(max)@通过波长	dB	0.6
隔离度(min)	dB	30
偏振相关损耗	dB	0.2
回波损耗	dB	40
承受功率 CW	W	10 20 25 或者其它
光纤类型	-	105/125 0.22
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸	mm	60X12X8
工作温度	°C	-5 ~ +60
储存温度	°C	-40 ~ +85

测温环境在 23°C；如果增加连接头，插入损耗增加 0.3dB, 回损降低 5dB.

封装尺寸



选型信息

MC MPLP	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	泵浦波长	后向信号波长	承受功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	976-976nm	1064-1064nm	10-10W	105-105/125 0.22	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
		1550-1550nm	20-20W	200/200/220 0.22	10-1.0m	L-900um 套管	FP-FC/PC
			25-25W	S-其它	15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
			S-其它		S-其它		S-其它

选型参考 MC MPLP-976-1064-25-105-10-B-N

多模泵浦保护器，泵浦波长 976nm, 后向信号波长 1064nm, 最大承受率 25W, 光纤类型 105/125um NA0.22, 尾纤长度 1 米, 裸纤, 不加头。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。